FISA TEHNICA

PRODUS: **DESCAL**

DESCRIERE:
Antiincrustant şi curăţător pentru tot felul de săruri insolubile cum ar fi sulfatul calcic, carbonatul calcic, hidroxidul magnezic, silicaţi insolubili, etc, transformându-i în alţi compuşi perfect solubili în apă fără a produce spumă în timpul reacţiei.

PROPIETATI:

- 1.Dizolvă rezidurile de ciment şi depunerile de calcar.
- 2. Conţine agenţi antispumanţi care împiedică apariţia spumei la reacţia cu oxizii sau cu sărurile de calcar.
- 3. Conţine inhibitor de coroziune, anulând efectul negativ pe care produsele acide îl au asupra metalelor.
- 4. Conţine umectanţi care diminuează presiunea superficială, în timp ce produsul pătrunde până şi în zonele cele mai ascunse.
- 5. Acţionează ca un dezoxidant de metale, permiţând un tratament ulterior.
- 6. Elimină algele, eflorescenţele, muşchii şi crustaceele din piscine, bazine, fântâni şi ambarcaţiuni.
- 7. Permite curăţarea grăsimilor şi uleiurilor de pe pardoselile de ciment.

APLICARI:
Construcţii: Dezincrustant de pardoseli şi dale, dezoxidant de metale.
Industria hotelieră: Deuincrustant de conducte, circuite, cazane, turnuri de răcire, etc.
Piscine: Curăţitor de depuneri de calcar, alge, eflorescenţe, etc.
Industrie şi ateliere: Dezoxidant al ustensilelor şi maşinilor.

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:

- Aspect……...:	Lichid opac.
- Culoare…….....:	Violet.
- Densitate la 20 ºC……..:	1.110-1.120 g/ml.
- pH……..:	0
- Vascozitate ……..:	10-20 cP.
- Miros ……..:	Iritant
- Concentratie……..:	Minim 13 ºBé.
- Temperatura maxima pentru utilizare	60 ºC.
- Solubilitate……..:	Total in apa.

MOD DE APLICARE :

1. DEZINCRUSTAREA ȚEVILOR DE SCURGERE,
MAŞINI DE SPĂLAT VASE ŞI MAŞINI DE SPĂLAT RUFE:
Se diluează 1 parte de produs pentru fiecare 2 părți de apă. Pentru scurgeri, se toarnă100 gr. şi se repetă operația de trei ori, la intervale de 10 minute.
Pentru maşinile de spălat vase şi la cele de spălat haine, se pun 250 gr. în apa de spălare şi se permite efectuarea programului de spălare şi clătire. Dacă este necesar, se repetă operațiunea.
Pentru eliminarea calcarului din w.c, se toarnă 100 gr. şi se freacă cu peria.
2. DEZINCRUSTAREA ÎN CONSTRUCȚII:
Pentru a elimina resturile de beton şi ciment de pe pardoseli şi dale, se foloseşte 1 parte de produs la între 2-10 părți de apă, depinzând de gradul de încrustare.
3. CURĂȚAREA PISCINELOR, FÂNTÂNILOR, AMBARCAȚIUNILOR, ETC.:
La fel ca şi în cazul prezentat anterior.
4. DEZOXIDANT ÎN CURĂȚIREA METALELOR
Se diluează 1 parte de produs în 5 de apă. Se aplică pe metal cu pensula. Se limpezeşte şi se şterge, apoi se protejează cu transformatorul nostru de oxizi PAVON, pentru a preveni oxidările ulterioare.

MASURI DE PRECAUTIE:

R37 – Iritant pentru căile respiratorii. R36/37/38 – Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. S2 A nu se lasa la indemana copiilor. S 24 - A se evita contactul cu pielea.S 25 - A se evita contactul cu ochii.S 26 - În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă şi consultați medicul.S 36/37/39 - Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuşi şi mască de protecțiepentru ochi/față.
S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul.
A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul național de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5
Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala)
Apelabil intre orele 8:00 – 15:00
S 60 - Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos.
A se evita contactul cu oxizi, clor, aluminiu, zinc etc. A nu se amesteca cu substante alcaline (soda), amoniac, clore etc. A se evita contactul cu metale. A nu se aplica pe marmura sau suprefete cu lac.

Data realizarii: 26/08/2015