# BARNIZ BASE AGUA

**Fecha: 20/10/2015** **Revisión: 0**

## BARNIZ CON PROTECTOR RAYOS UVA INT/EXT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

De uso profesional. Barniz para interior y exterior para el tratamiento de la madera. Proporciona un acabado excelente.
En exteriores, protege la madera de la acción agresiva de los agentes atmosféricos, rayos UVA, roces, abrasión, etc.

PROPIEDADES:

- Producto de fácil aplicación.
- Posee filtros ultravioleta.
- Mayor resistencia en ambientes marinos y de agua dulce.
- Posee rápido secado
- Duro y elástico.
- Resistente al desgaste.
- Gran retención de brillo.

APLICACIONES:

Se utiliza para el barnizado de superficies de de madera o metal.
Se recomienda en la protección de estructuras metálicas contra la corrosión, atmósferas agresivas, contaminación, etc.
De uso imprescindible en las industrias del metal, naval, automoción, mantenimiento de instalaciones, construcción, etc.
De gran utilidad en trabajos de mantenimiento y protección de cercas, ventanas, herramientas, bricolaje, calderería, cerrajería, tratamiento y protección de aperos agrícolas, etc.
Se puede aplicar a brocha, rodillo o airless.
Los utensilios se lavan fácilmente con agua inmediatamente después de su utilización.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..... Líquido viscoso
- Color*..... Blanquecino
- Acabado..... Incoloro Brillante
- Densidad*..... 1 +- 0,02 g/ml
- pH..... 8,5 +- 0,5
- Rendimiento..... 12 – 14 $m^2$/ l.
- Secado a 23ºC 60% humedad..... 30 minutos
- Repintado 23ºC 60% humedad..... 3 horas
- Solubilidad..... Total en agua

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Remover bien antes de usar. La superficie a tratar debe estar limpia, seca y exenta de sal, grasa, polvo o suciedad. En caso de superficies muy sucias o con restos de polvo adheridos, realizar un lijado o cepillado de la superficie para mejorar la terminación.

- Sobre madera nueva, lijarla en sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de ellas y cantos vivos.
- Sobre superficies ya barnizadas en buen estado, limpiar y lijar eliminando el polvo, proceder como en madera nueva.
- Sobre superficies deterioradas, eliminar el barniz por completo y actuar del mismo modo que en el caso anterior.
- Aplicación: Brocha o rodillo: Aplicar una primera capa diluida en un 10% de agua, dejar secar 3 horas, lijar, limpiar el polvo y aplicar una segunda capa de producto en estado puro. Aplicar una tercera capa si se desea para una mejor terminación o acabado.
- Aplicación: Airless: Ajustar la viscosidad para la aplicación correcta de la herramienta.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros clientes está fuera de nuestro control, no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.