ESMALTE BASE AGUA

Fecha: 28/09/2016 Revisión: 0

ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura esmalte acrílica brillante base agua formulada con resinas, pigmentos y aditivos de alta calidad adecuados para proporcionar una excelente capa brillante de gran dureza en superficies de metal, madera, yesos y paredes, tanto en interior como en exterior.

PROPIEDADES:

- Producto libre de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Contiene una alta concentración en resinas acrílicas.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies (metálicas, de madera, paredes, etc) con una terminación brillante lisa.
- Rápido secado. Aproximadamente 60 minutos al tacto, acortando los tiempos de trabajo en obra.
- No amarillea.
- No forma capas de piel en el envase.
- Conserva el brillo con el paso del tiempo.
- Muy buena resistencia al lavado
- Buena resistencia a la interperie.
- De muy fácil aplicación y excelente nivelación
- Excelente acabado

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar

La superficie donde se aplica debe estar limpia, libre de grasa, suciedad, hongos, algas, restos de pinturas, etc.

Metal nuevo, sin pintar: Si el metal donde se va a aplicar el esmalte tiene óxido, eliminarlo con cepillo de acero o espátula.
Metal pintado: Eliminar la pintura mal adherida antes de aplicar el esmalte.
Madera sin pintar: Lijar con lija de grano fino en sentido de las vetas.
Madera pintada: Eliminar la pintura mal adherida antes de aplicar el esmalte.
Pared nueva: En el caso de revoques nuevos, dejar fraguar durante al menos 3 semanas.
Pared pintada: Limpiar muy bien la superficie a tratar y eliminar la pintura mal adherida antes de aplicar el producto.

Aplicar una capa sobre la superficie (a brocha o rodillo). Una vez seca esta capa, aplicar una segunda como acabado. Si se desea, se puede aplicar una tercera capa.

APLICACIONES:

Se utiliza en la protección antioxidante de superficies de metales, maderas, paredes, etc.
Se recomienda en la protección de estructuras metálicas contra la corrosión, atmósferas agresivas, contaminación, etc.
De uso imprescindible en las industrias del metal, naval, automoción, mantenimiento de instalaciones, construcción, etc.
De gran utilidad en trabajos de mantenimiento y protección de cercas, ventanas, herramientas, bricolaje, calderería, cerrajería, tratamiento y protección de aperos agrícolas, etc.
Se puede aplicar a brocha, rodillo o airless.
Los utensilios se lavan fácilmente con agua inmediatamente después de su utilización.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*.....: Pasta.
- Color*.....: Blanco, negro, verde, azul, amarillo, rojo, gris, marfil, marrón o según demanda.
- Olor.....: Característico.
- Acabado.....: Brillante.
- Densidad a 20 oC*.....: 1,200 ± 0.050 g/ml.
- Rendimiento.....: 7 m2/L. (en capas de 30 micras secas).
- Secado al tacto.....: 60 minutos al tacto (a 20 oC).
- Repintado.....: 3-4 horas.
- Solubilidad.....: Totalmente soluble en agua.

*Especificaciones de calidad.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.